



AirMAG-R

小间距 大世界

- 高清室内LED显示屏
- 超薄超轻面板设计
- 优越的色彩表现
- 高效散热设计




超薄超轻

- 面板厚度仅86毫米，每块面板的重量不到8kg。




箱体保护角

- 自带底部防磕碰功能、箱体护角功能，有效防止模组磕碰受损。



可调角度

- 高精度角度拼装结构，可兼容角度和直屏拼接。联锁面板系统可从 $\pm 0^\circ$ 调节到 $\pm 10^\circ$



磁吸辅助配件

- 箱体具有上下磁吸辅助安装功能，方便实现单人快速安装。
- 模组磁吸对插结构，电源盒免工具拆装，模块化的设计，使用维护更简单快捷。



联锁面板系统可从 $\pm 0^\circ$ 调节到 $\pm 10^\circ$

AirMAG-R / 参数

	AirMAG-R 1.6	AirMAG-R 1.9	AirMAG-R 2.6	AirMAG-R 2.9	AirMAG-R 3.9
点间距	1.6 mm	1.9 mm	2.6 mm	2.9 mm	3.9 mm
LED类别	SMD 1010	SMD 1010	SMD 1515	SMD 2020	SMD 2020
像素点密度	390,625 像素/m ² 97,344 像素/箱	276,676 像素/m ² 69,169 像素/箱	147,456 像素/m ² 36,864 像素/箱	112,896 像素/m ² 28,224 像素/箱	65,536 像素/m ² 16,384 像素/箱
模组尺寸 (W×H) (mm)	250×250	250×250	250×250	250×250	250×250
箱体尺寸 (W×H×D) (mm)	500×500×86	500×500×86	500×500×86	500×500×86	500×500×86
模组数量/箱体 (W×H)	2×2	2×2	2×2	2×2	2×2
模组分辨率 (W×H)	150×150	128×128	96×96	84×84	64×64
箱体分辨率 (W×H)	300×300	256×256	192×192	168×168	128×128
箱体重量	8.0±0.3 kg/箱	8.0±0.3 kg/箱	8.0±0.3 kg/箱	8.0±0.3 kg/箱	8.0±0.3 kg/箱
每平方米重量	32±1.2 kg/m ²	32±1.2 kg/m ²	32±1.2 kg/m ²	32±1.2 kg/m ²	32±1.2 kg/m ²
灰度等级	14 bit	14 bit	14 bit	14 bit	14 bit
颜色	281 trillion	281 trillion	281 trillion	281 trillion	281 trillion
对比度	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1
平均功耗	231w/m ²	216w/m ²	192 w/m ²	192 w/m ²	192 w/m ²
最大功耗	700 w/m ²	656w/m ²	640 w/m ²	640 w/m ²	640 w/m ²
工作温湿度	-10 -40℃/10% -80%	-10 -40℃/ 10% -80%	-10 -40℃/ 10% -80%	-10 -40℃/ 10% -80%	-10 -40℃/ 10% -80%
存储温湿度	-20 -60℃/ 10% -90%	-20 -60℃/ 10% -90%	-20 -60℃/ 10% -90%	-20 -60℃/ 10% -90%	-20 -60℃/ 10% -90%
亮度	≥800nits	≥800nits	≥1000nits	≥1000nits	≥1000nits
刷新频率	3840 Hz	3840 Hz	3840 Hz	3840 Hz	3840 Hz
水平视角	160°	160°	160°	160°	160°
垂直视角	140°	140°	140°	140°	140°
LED寿命	100000 Hrs	100000 Hrs	100000 Hrs	100000 Hrs	100000 Hrs
最大座装	20 箱	20 箱	20 箱	20 箱	20 箱
最大吊装	16 箱	16 箱	16 箱	16 箱	16 箱
曲线支座(-:凹;+:凸)	0°	-0°	0°	-10°/-5°/0°/+5°	-10°/-5°/0°/+5°
维护方式	前后维护	前后维护	前后维护	前后维护	前后维护
IP防护等级	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30
证书	CE, EAC, ETL, FCC, KC, UL-CB, CCC,EMC Class B	CE, EAC, ETL, FCC, KC, UL-CB, CCC,EMC Class B	CE, EAC, ETL, FCC, KC, UL-CB, CCC,EMC Class B	CE, EAC, ETL, FCC, KC, UL-CB, CCC,EMC Class B	CE, EAC, ETL, FCC, KC, UL-CB, CCC,EMC Class B

*根据不同的配置，规格会有所不同。
备注：仅供参考，欢迎咨询，最终解释权归属深圳市创显光电有限公司。

应用领域

- > 车展

> 购物中心

> 歌剧院

> 主题酒店

> 监控指挥控制中心
- > 接待厅

> 剧院舞台设计

> 高级视频会议

> 教堂
- > 橱窗展示

> 机场

> 体育场

> 婚礼



深圳市创显光电有限公司

CreateLED Electronics Co., Ltd.

深圳总部: 深圳市光明区凤凰街道光明凤凰广场2栋1701

成都基地: 成都市郫都区康强一路80号

电话: 0755 29588968

网址: <https://www.createled.cn>

传真: 0755 29588600

<https://www.createled.com>