



AirMAGLITE-V2

快速安装LED大屏幕

超轻量级
高清晰度户外显示屏
便捷的安装方式
旅游应用的理想选择



超轻量级

- 碳纤维和镁合金车架具有极高的耐久性，超轻AirMAGLITE-V2的重量为18.6公斤/平方米。
- 尺寸: 500 mm x 1,000 mm x 81 mm/500 mm x500 mm x81mm



便捷安装

- 背面维修，安装LED屏是快速，准确，易于维修。
- AirMAGLITE-V2可灵活悬挂、堆叠、壁挂和天花板。
- 自锁功能可轻松自动固定位置，无需协助。一个人就可以快速拼接减少了操作，使安装更加方便快捷。
- 箱体在背框上设有快速支撑孔，方便租赁座椅安装需要，有效解决了各种安装方式的便利性。



具有曲线功能的高清晰度

- 可在屏幕弯曲，理想在曲线和其他应用领域迅速安装LED大屏幕

AirMAGLITE-V2 / 参数

	AirMAGLITE-V2-2.9	AirMAGLITE-V2-3.9	AirMAGLITE-V2-3.9
点间距	2.9 mm	3.9 mm	3.9 mm
LED类别	SMD	SMD	SMD
像素点密度	112,896 像素/m ² 56,448 像素/箱	65,536 像素/m ² 32,768 像素/箱	65,536 像素/m ² 32,768 像素/箱
模组尺寸(W×H) (mm)	250 × 500	250 × 500	250 × 500
箱体尺寸(W×H×D)(mm	500 × 1,000 × 81	500 × 1,000 × 81	500 × 1,000 × 81
模组数量/箱体(W×H)	2 × 2	2 × 2	2 × 2
模组分辨率(W×H)	84 × 168	64 × 128	64 × 128
箱体分辨率(W×H)	168 × 336	128 × 256	128 × 256
箱体重量	8.7±0.3 kg/箱	8.7±0.3 kg/箱	9.3±0.3 kg/箱
每平方米重量	17.4±0.6 kg/m ²	17.4±0.6 kg/m ²	18.6±0.6 kg/m ²
角度	0°,±2.5°,±5°	0°,±2.5°,±5°	0°,±2.5°,±5°
灰度等级	14-16 bit	14-16 bit	14-16 bit
颜色	281 trillion	281 trillion	281 trillion
对比度	4,000 ∶ 1	4,000 ∶ 1	3,000 ∶ 1
平均功耗	100 - 120 w/箱	100 - 120 w/箱	110 - 165 w/箱
最大功耗	240w/箱	240w/箱	330 w/箱
工作温湿度	-10 - 40°C/ 10% - 80%	-10 - 40°C/ 10% - 80%	-30 - 50°C/ 10% - 90%
存储温湿度	-20 - 60°C/ 10% - 90%	-20 - 60°C/ 10% - 90%	-30 - 60°C/ 10% - 95%
亮度	1200 nits	1200 nits	4500 nits
刷新频率	3,840 Hz	3,840 Hz	3,840 Hz
水平视角	160°	160°	140°
垂直视角	120°	120°	120°
LED寿命	100,000 Hrs	100,000 Hrs	100,000 Hrs
最大吊装	16 箱	16 箱	16 箱
维护方式	后维护	后维护	后维护
IP防护等级	IP 30	IP 30	IP 65
认证	CE*, EMC ClassA*, ETL*, RoHS*, CCC*	CE*, EMC ClassA*, ETL*, RoHS*, CCC*	CE*, EMC ClassA*, ETL*, RoHS*, CCC*

*根据不同的配置，规格会有所不同。
备注：仅供参考，欢迎咨询，最终解释权归属深圳市创显光电有限公司。

应用领域

- ✧ 车展

✧ 音乐会

✧ 车站

✧ 接待大厅
- ✧ 教堂

✧ 时装秀

✧ 婚礼

✧ 主题度假村
- ✧ 学校

✧ 购物中心

✧ 体育馆

AirMAGLITE-V2 / 参数

	AirMAGLITE-V2-5.2	AirMAGLITE-V2-7.8	AirMAGLITE-V2-8.9*	AirMAGLITE-V2-10.4*
点间距	5.2 mm	7.8 mm	8.9 mm	10.4 mm
LED类别	SMD	SMD	SMD	SMD
像素点密度	36,864 像素/m ² 18,432 像素/箱	16,384 像素/m ² 8,192 像素/箱	12,544 像素/m ² 6,272 像素/箱	9,216像素/m ² 4,608 像素/箱
模组尺寸(W×H) (mm)	250 × 500	250 × 500	250 × 500	250 × 500
箱体尺寸(W×H×D)(mm)	500 × 1,000 × 81	500 × 1,000 × 81	500 × 1,000 × 81	500 × 1,000 × 81
模组数量/箱体(W×H)	2 × 2	2 × 2	2 × 2	2 × 2
模组分辨率(W×H)	48 × 96	32 × 64	28 × 56	24 × 48
箱体分辨率(W×H)	96 × 192	64 × 128	56 × 112	48 × 96
箱体重量	9.3±0.3 kg/箱	9.3±0.3 kg/箱	9±0.3 kg/箱	9±0.3 kg/箱
每平方米重量	18.6±0.6 kg/m ²	18.6±0.6 kg/m ²	18±0.6 kg/m ²	18±0.6 kg/m ²
角度	0°,±2.5°,±5°	0°,±2.5°,±5°	0°,±2.5°,±5°	0°,±2.5°,±5°
灰度等级	14-16 bit	14-16 bit	14-16 bit	14-16 bit
颜色	281 trillion	281 trillion	281 trillion	281 trillion
对比度	3,000 ∶ 1	3,000 ∶ 1	3,000 ∶ 1	3,000 ∶ 1
平均功耗	110 - 165 w/箱	110 - 165 w/箱	110 - 165 w/箱	110 - 165 w/箱
最大功耗	330 w/箱	330 w/箱	330 w/箱	330 w/箱
工作温湿度	-20 - 50°C / 10% - 90%	-20 - 50°C / 10% - 90%	-20 - 50°C / 10% - 90%	-20 - 50°C / 10% - 90%
存储温湿度	-30 - 60°C / 10% - 95%	-30 - 60°C / 10% - 95%	-30 - 60°C / 10% - 95%	-30 - 60°C / 10% - 95%
亮度	4,500 nits	4,500 nits	4,500 nits	4,500 nits
刷新频率	3,840 Hz	3,840 Hz	3,840 Hz	3,840 Hz
水平视角	140°	140°	140°	140°
垂直视角	120°	120°	120°	120°
LED寿命	100,000 Hrs	100,000 Hrs	100,000 Hrs	100,000 Hrs
最大吊装	16 箱	16 箱	16 箱	16 箱
维护方式	后维护	后维护	后维护	后维护
IP防护等级	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
认证	CE*, EMC ClassA*,ETL*, RoHS*,CCC*	CE*, EMC ClassA*,ETL*, RoHS*,CCC*	CE*, EMC ClassA*,ETL*, RoHS*,CCC*	CE*, EMC ClassA*,ETL*, RoHS*,CCC*

*根据不同的配置，规格会有所不同。
备注：仅供参考，欢迎咨询，最终解释权归属深圳市创显光电有限公司。

应用领域

- 车展

➤ 音乐会

➤ 车站

➤ 接待大厅
- 教堂

➤ 时装秀

➤ 婚礼

➤ 主题度假村
- 学校

➤ 购物中心

➤ 体育馆



深圳市创显光电有限公司
CreateLED Electronics Co., Ltd.

深圳总部: 深圳市光明区凤凰街道光明凤凰广场2栋1701
成都基地: 成都市郫都区康强一路80号
电话: 0755 29588968 传真: 0755 29588600
网址: <https://www.createled.cn> <https://www.createled.com>